Rondschuim.nu
Oostdijk 29
3077 CP Rotterdam
Nederland
Email: admin@rondschuim.nu
Tel: +31 104 822 013

RSF Aquaproof® Hollow & Full

TECHNICAL DATA SHEET





RSF Aquaproof® Hollow & Full ronde profielen worden vervaardigd uit polyethyleenschuim met gesloten cellen en worden gebruikt als steunmateriaal voor elastomeren en andere koud aangebrachte afdichtingsmiddelen. Ze worden in een voeg aangebracht om de vuldiepte te beperken en fungeren als verbindingsbrekers, zonder zich aan de kit te hechten.

PRODUCTVOORDELEN

- Vermijdt de 3-wegsverlijming
- Aquaproof neemt geen water op en is ideaal om buiten en in vochtige omgevingen te gebruiken.
- Speciaal vervaardigd voor koud aangebrachte kitten
- Zorgt voor de juiste elliptische vorm van de flexibele verbinding
- Rotbestendig, drukvast en elastisch

TOEPASSINGEN

- Geschikt als spleet-, raam- en deurafdichting
- Uiterst flexibel
- Ideaal als voegisolatie
- Interne en externe toepassingen

PRODUCTKENMERKEN

- PE-schuim met gesloten cellen
- Dichtheid 22 kg/m3 ± 5 k g/m3
- Waterabsorptie <1 vol.% volgens DIN 52459
- Brandklasse: Euroclasse E (EN 13501-1)
- Verpakking: rollen, zonder spoel, in kartonnen dozen of lengtes in kartonnen dozen
- Kleur: grijs

Copyright Rondschuim.nu 2023

Rondschuim.nu B.V.
Oostdijk 29
3077 CP Rotterdam
Nederland
Email: admin@rondschuim.nu
Tel: +31 104 822 013

RSF Aquaproof® Hollow & Full

INSTALLATIE EN GARANTIE

INSTALLATIE INSTRUCTIES

De juiste maat is belangrijk omdat deze de diepte van de kitlaag bepaalt. Het rondschuim moet overmaats zijn met circa **25 tot 30 %** om strak in de voeg te passen, een en ander afhankelijk van fabrikant vulmiddel en wijze van aanbrengen vulmiddel, en als verbindingsbreker te dienen om aanhechting van de kit aan de achterkant te voorkomen. Het rondschuim moet worden geïnstalleerd met een speciaal ontworpen inbrenggereedschap, om elke vorm van schade aan de staaf tijdens de installatie te voorkomen.

Vóór het plaatsen van het rondschuim moeten alle voegen volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het afdichtingsmiddel en de primer worden gereinigd. Het aanbrengen van koud aangebrachte afdichtingsmiddelen mag niet beginnen als er enig teken van vocht op het oppervlak of in de voeg is. Alle oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van vreemde stoffen zijn.

GARANTIES

De huidige informatie, met name suggesties voor de verwerking en het gebruik van onze producten, berust op onze kennis en ervaring. Vanwege de wisselende materialen en het feit dat de plaatsing buiten onze controle liggen raden we in elk geval aan dat klanten zelf voldoende tests uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat onze producten geschikt zijn voor de beoogde procedures en verwerkingsdoeleinden.

Contact en raadpleeg altijd de fabrikant van de vulmiddelen en volg die aanwijzingen op. Er kan geen enkele aansprakelijkheid worden afgeleid uit de huidige indicaties of uit enig mondeling advies. Voor het overige zijn onze algemene voorwaarden van toepassing op elke aansprakelijkheid voor defecten.

Copyright Rondschuim.nu 2023