Rondschuim.nu
Oostdijk 29
3077 CP Rotterdam
Nederland
Email: admin@rondschuim.nu
Tel: +31 104 822 013

RSF Closed Cell Heatproof® Rondschuim

RSF Closed Cell Heatproof® rondschuim is een geëxtrudeerd gesloten cel PE ronde profiel speciaal ontworpen voor het opvullen van uitzettings- en bouwvoegen. De hoge flexibiliteit en drukbestendigheid bieden de noodzakelijke weerstand tegen het toegepaste afdichtingsmateriaal.

Productvoordelen:

- Vermindert de voegdiepte en bespaar afdichtingsmateriaal
- Aangepast aan warme en koude voegmiddelen
- Geschikt voor akoestische isolatie
- Geschikt voor externe en interne toepassingen

Producteigenschappen:


- Geslotencellig PE-LD-schuim of vernet PE-schuim (Heatproof)
- CFK- en HCFK-vrij
- Dichtheid van 22 kg/m3 tot 30 kg/m3
- Geleverd als coils en als staven van 2 meter
- Wateropname < 1 - vol.% na 40 dagen
- Temperatuurbestendigheid van - 40°C tot 100°C - vernet
- Korte termijn temperatuurbestendigheid tot 200°C – vernet




Copyright Rondschuim.nu 2023

Rondschuimfabrikant B.V.
Oostdijk 29
3077 CP Rotterdam
Nederland
Email: admin@rondschuim.nu
Tel: +31 104 822 013

RSF Closed Cell Heatproof® Rondschuim





Type	A	recommended joint width
	mm	mm
10 mm	10 ± 1	6-8
13 mm	13 ± 1	8-10
15 mm	15 ± 1	10-12
19 mm	19 ± 1	12-15
22 mm	22 ± 1	15-18
25 mm	25 ± 1	18-20
32 mm	32 ± 1	20-25

- Door het vernette is het schuim op korte termijn bestand tegen een temperatuur van 200°C
- Meestal toegepast als voegvuller in de wegenbouw
- BrandklasseEUROKLASSE E (volgens EN 35501-1)

Copyright Rondschuim.nu 2023